

GODKÄNNANDEBEVIS 456701

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: VÄRMEPRODUKTION
eldstäder och eldningsapparater
vedeldade kaminer, spisar, öppna spisar

Attityd 100 täljstensspis/braskamin/insats

Innehavare	Scandinavisk Spismiljö AB, Ekslingan 1, Väla norra, 254 67 Helsingborg, Tel: 042-126 950, Fax: 042-126 940, Hemsida: www.spismiljo.se , Org. nr.: 556346-6316.								
Produkt	Attityd 100 är en vedeldad gjutjärnsinsats som levereras med täljstens- eller stålplåtsomramning eller som insats för frimurning. Förbränningsluften tillförs eldstaden dels underifrån (primärluft), dels som luftspolning uppifrån utmed glaset (sekundärluft) och dels som förvärmad luft i egen kanal till undersidan av rökgasbaffeln ej reglerbar kallad (CB-teknik). Kaminen kan topp- eller bakanslutas till rökkanal vilken är dimensionerad och godkänd för 350°C rökgastemperatur. Kaminen skall placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Underlaget skall utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter p.g.a. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler.								
Avsedd användning	Kaminen är avsedd att användas som sekundär vedeldad värmekälla.								
Handelsnamn	Attityd 100 täljsten, Attityd 100 stålplåt och Attityd 100 insats.								
Bedömning	Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): <table><tr><td>Skydd mot uppkomst av brand, allmänt</td><td>5:41, 1:a och 2:a meningen.</td></tr><tr><td>Eldstad, allmänt</td><td>5:421</td></tr><tr><td>Rensning och inspektion</td><td>5:437, 1:a stycket och rådtypext.</td></tr><tr><td>Sekundära fastbränsleanordningar</td><td>6:7411</td></tr></table> Kaminen är provade enligt SPs certifieringsregler för P-märkning av vedeldade lokaleldstäder, SPCR 134 vilka ställer hårdare miljökrav vid lågeffekt 3-4 kW och nominell effekt än vad BBR 6:7411 gör vid endast nominell effekt.	Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen.	Eldstad, allmänt	5:421	Rensning och inspektion	5:437, 1:a stycket och rådtypext.	Sekundära fastbränsleanordningar	6:7411
Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen.								
Eldstad, allmänt	5:421								
Rensning och inspektion	5:437, 1:a stycket och rådtypext.								
Sekundära fastbränsleanordningar	6:7411								

Tillhörande handlingar	Bruksanvisning Attityd 100 T utgåva 0701, Bruksanvisning Attityd 100 P Utgåva 0701 och Bruksanvisning Attityd 100 insats utgåva 0701.																		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt avtal daterade 2004-11-24 och diarienummer 210-00-0391 och SPCR 134 avsnitt 4 respektive 5 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.																		
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Dovre NV, Nijverheidsstraat 18, BE-2381 Weelde, Belgien och Scandinavisk Spismiljö AB, Ekslingan 1, Väla norra, 254 67 Helsingborg.																		
Märkning	Produkten skall vid Scandinavisk Spismiljö AB förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och förpackning och omfattar: <table><tr><td>Importör och ort</td><td>Scandinavisk Spismiljö AB Helsingborg</td></tr><tr><td>P-märke</td><td>P</td></tr><tr><td>Certifieringsorgan</td><td>SITAC</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td><i>Se under punkten handelsnamn</i></td></tr><tr><td>Godkännandebevisets nummer</td><td>456701</td></tr><tr><td>Installationsavstånd</td><td><i>Se installationsanvisning</i></td></tr><tr><td>Krav på anslutande rökkanal</td><td>350°C</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td><td>nr/datum</td></tr><tr><td>Besiktningens organ</td><td>SP</td></tr></table>	Importör och ort	Scandinavisk Spismiljö AB Helsingborg	P-märke	P	Certifieringsorgan	SITAC	Produktens typbeteckning	<i>Se under punkten handelsnamn</i>	Godkännandebevisets nummer	456701	Installationsavstånd	<i>Se installationsanvisning</i>	Krav på anslutande rökkanal	350°C	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum	Besiktningens organ	SP
Importör och ort	Scandinavisk Spismiljö AB Helsingborg																		
P-märke	P																		
Certifieringsorgan	SITAC																		
Produktens typbeteckning	<i>Se under punkten handelsnamn</i>																		
Godkännandebevisets nummer	456701																		
Installationsavstånd	<i>Se installationsanvisning</i>																		
Krav på anslutande rökkanal	350°C																		
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum																		
Besiktningens organ	SP																		
Bedömningsunderlag	Provrappport nr.:P6 2610-A, P6 02610-B och P6 02610-C från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och ritningar.																		
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2012-07-01.																		



Johan Åkesson



Ronald Green